

Asahi

自動販売機 総合カタログ 2020



ASAHI VENDING MACHINE General Catalog 2020

100年のワクワクと笑顔を。

アサヒ飲料

4列PET

常温対応 大型電解板 ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック 100ml

F306XP4YFLEHBDT

設置必要奥行 746mm

595本
30セレクション
34押しボタン



■商品投入コラム番号

C/H	C/H/列	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18

30C		
12H	6H	18C
12C	6H	12C
18H		12C

□はPET搭載コラム

■押しボタン配列

1	1	2	3	3	19	20	21	22	
23	24	25	26						
27	28	29	30	13	14	15	16	17	18
4	5	6	7	8	9	10	11	12	

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)			重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz				年間消費電力(kw/h)	冷媒種類(封入冷媒量g)	収容本数(瓶/本)	PETコラム数
幅	奥行+種入れ	高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C				
1185	731+15	1830	272	306/336	510/540	245/275	550/580	726	R1234yf(240)	595	24

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック 100ml

F366XP4YFLEHBDP

設置必要奥行 746mm

714本
36セレクション
36押しボタン



■商品投入コラム番号

C/H	C/H/列	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18


36C		
12H	6H	24C
12C	6H	18C
18H		18C

□はPET搭載コラム

■押しボタン配列

23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)			重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz				年間消費電力(kw/h)	冷媒種類(封入冷媒量g)	収容本数(瓶/本)	PETコラム数
幅	奥行+種入れ	高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C				
1321	731+15	1830	287	230/230	436/436	166/166	476/476	880	R1234yf(1240)	714	24

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ グリーン冷媒 100ml

D427XP4YFLEHDP

設置必要奥行 837mm

840本
42セレクション
42押しボタン



■商品投入コラム番号

C/H	C/H/列	C
1	8	15
2	9	16
3	10	17
4	11	18
5	12	19
6	13	20
7	14	21


42C		
14H	7H	28C
14C	7H	21C
21H		21C

□はPET搭載コラム

■押しボタン配列

29	29	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
22	23	24	25	26	27	28	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)			重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz				年間消費電力(kw/h)	冷媒種類(封入冷媒量g)	収容本数(瓶/本)	PETコラム数
幅	奥行+種入れ	高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C				
1321	827+10	1830	341	340/380	550/590	590/630	590/630	990	R1234yf(1160)	840	28

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ グリーン冷媒 100ml

D357XP4YFLEHDP

設置必要奥行 837mm

700本
35セレクション
36押しボタン



■商品投入コラム番号

C/H	C/H/列	C
1	8	15
2	9	16
3	10	17
4	11	18
5	12	19
6	13	20
7	14	21


35C		
14H		21C
14C	7H	14C
21H		14C

□はPET搭載コラム

■押しボタン配列

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
13	14	15	16	17	18	19	20	21	34	35	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)			重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz				年間消費電力(kw/h)	冷媒種類(封入冷媒量g)	収容本数(瓶/本)	PETコラム数
幅	奥行+種入れ	高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C				
1186	827+10	1830	306	335/375	545/585	585/625	585/625	940	R1234yf(1160)	700	28

4列PET

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒

N306XP4HCLEHMDP

640本 セレクション 30押しボタン 36

設置必要奥行 750mm



HOT 最大12コラム

■商品投入コラム番号

C/H	C/H/容量	C
1	7	13 19 25
2	8	14 20 26
3	9	15 21 27
4	10	16 22 28
5	11	17 23 29
6	12	18 24 30


30C		
6C	6H	18C
6H	6C	18C
6H	6H	18C

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法

外形寸法 (mm)		重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz				年間消費電力量 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量g)	収容本数 (個/本)	PET コラム数	
幅	奥行+扉開き高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C					
1159	730+20	1830	270	190/190	380/380	360/360	605/605	669	R600a(150)	640	24

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒

N255XP4HCLEHMDP

540本 セレクション 25押しボタン 36

設置必要奥行 650mm



HOT 最大10コラム

■商品投入コラム番号

C/H	C/H/容量	C
1	6	11 16 21
2	7	12 17 22
3	8	13 18 23
4	9	14 19 24
5	10	15 20 25


25C		
5C	5H	15C
5H	5C	15C
5H	5H	15C

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25					

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法

外形寸法 (mm)		重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz				年間消費電力量 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量g)	収容本数 (個/本)	PET コラム数	
幅	奥行+扉開き高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C					
1159	630+20	1830	250	190/190	380/380	360/360	605/605	602	R600a(150)	540	20

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ グリーン冷媒

D246XP4YFLEHDP

496本 セレクション 24押しボタン 30

設置必要奥行 738mm



■商品投入コラム番号

C/H	C/H/容量	C
1	7	13 19
2	8	14 20
3	9	15 21
4	10	16 22
5	11	17 23
6	12	18 24

24C		
6H	6H	18C
6C	6H	12C
12H	6H	12C

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24						

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法

外形寸法 (mm)		重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz				年間消費電力量 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量g)	収容本数 (個/本)	PET コラム数	
幅	奥行+扉開き高さ		C:C	H:C	H:C	H:H:C					
1030	728+10	1830	248	330/370	540/580	580/620	580/620	865	R1234a(150)	496	24

拡大パネル グリーン冷媒

N205XP4HCLEDP

432本 セレクション 20押しボタン 20

設置必要奥行 650mm



■商品投入コラム番号

C/H	C
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

20C	
10H	10C

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法

外形寸法 (mm)		重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz		年間消費電力量 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量g)	収容本数 (個/本)	PET コラム数	
幅	奥行+扉開き高さ		C:C	H:C					
999	630+20	1830	230	205/215	572/592	1406	R600a(150)	432	20

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック 100ml

F366XP3YFLEHBDP

714本 セレクション 36押しボタン

設置必要奥行 746mm

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18



36C	
12H	24C
12C	6H
18H	18C

☐はPET搭載コラム


■押しボタン配列

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法



外形寸法(mm)	重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量(kw/h)	冷却種類(封入冷媒量g)	収容本数(箱)(本)	PETコラム数
幅 奥行+扉アース 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
1295 731+15 1830	277	208/208 490/490 205/205	530/530	690 R1234y1(240)	714	18

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック 100ml

F366XP2YFLEHBDP

714本 セレクション 36押しボタン

設置必要奥行 746mm

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18




36C	
12H	24C
12C	6H
18H	18C

☐はPET搭載コラム

■押しボタン配列

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)	重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量(kw/h)	冷却種類(封入冷媒量g)	収容本数(箱)(本)	PETコラム数
幅 奥行+扉アース 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
1185 731+15 1830	250	306/336 510/540 245/275	550/580	610 R1234y1(240)	714	12

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒

N255XP3HCLEHMDP

539本 セレクション 25押しボタン

設置必要奥行 650mm

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15



25C	
10C	5H
10H	5C
10H	5H

☐はPET搭載コラム

■押しボタン配列

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)	重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量(kw/h)	冷却種類(封入冷媒量g)	収容本数(箱)(本)	PETコラム数
幅 奥行+扉アース 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
1159 630+20 1830	250	146/146 380/380 360/360	605/605	644 R600a153	539	15

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック 100ml

F306XP2YFLEHBDP

595本 セレクション 30押しボタン

設置必要奥行 746mm

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18



30C	
12H	18C
12C	6H
18H	12C

☐はPET搭載コラム

■押しボタン配列

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	1	2	3	4

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)	重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量(kw/h)	冷却種類(封入冷媒量g)	収容本数(箱)(本)	PETコラム数
幅 奥行+扉アース 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
1027 731+15 1830	227	304/334 508/538 243/273	548/578	590 R1234y1(240)	595	12

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ グリーン冷媒 DCメック

F246XP3YFLEHDP

476本 セレクション 24押しボタン

設置必要奥行 746mm

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18



24C	
6H	18C
6C	6H
12H	12C

☐はPET搭載コラム

■押しボタン配列

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	8	9	10	11	12	13	14		
1	1	2	3	4	5	6			

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)	重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量(kw/h)	冷却種類(封入冷媒量g)	収容本数(箱)(本)	PETコラム数
幅 奥行+扉アース 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
1027 731+15 1830	222	304/339 594/629 362/397	816/851	820 R1234y1(190)	476	18

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック 100ml

F305XP2YFLEHBDP

618本 セレクション 30押しボタン

設置必要奥行 669mm

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15




30C	
10H	20C
10C	5H
15H	15C

☐はPET搭載コラム

■押しボタン配列

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)	重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量(kw/h)	冷却種類(封入冷媒量g)	収容本数(箱)(本)	PETコラム数
幅 奥行+扉アース 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
1185 659+10 1830	238	306/336 510/540 245/275	550/580	595 R1234y1(240)	618	10

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 100ml
D255XP2YFLEHDP

設置必要奥行 660mm

500本
25セレクション
30押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1 6	11 16	21
2 7	12 17	22
3 8	13 18	23
4 9	14 19	24
5 10	15 20	25

25C
10H 15C
10C 5H 10C
15H 10C

□はPET搭載コラム


■押しボタン配列

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量)	収容本数 (缶)	PET コラム数
幅 奥行+扉開き 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
1006 650+10 1830	225	265/295 480/510 520/550	580	R1234f(150)	500	10

拡大パネル ヒートポンプ グリーン冷媒
D204XP2YFLEHDP

設置必要奥行 548mm

430本
20セレクション
30押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1 5	9 13	17
2 6	10 14	18
3 7	11 15	19
4 8	12 16	20

20C
8H 12C
8C 4H 8C
12H 8C

□はPET搭載コラム


■押しボタン配列

13	14	15	16	17	18	19	20	
9	9	10	10	11	11	12	12	
1	1	2	3	4	5	6	7	8

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量)	収容本数 (缶)	PET コラム数
幅 奥行+扉開き 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
1030 548+0 1830	204	265/295 480/510 520/550	830	R1234f(130)	430	8

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック
F244XP2YFLEHBDP

設置必要奥行 548mm

504本
24セレクション
36押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1 5	9 13	17 21
2 6	10 14	18 22
3 7	11 15	19 23
4 8	12 16	20 24

24C
8C 4H 12C
8H 16C
12H 12C

□はPET搭載コラム


■押しボタン配列

17	17	18	18	20	21	22	22	23	24
13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
1	1	2	3	4	5	6	6	7	8

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量)	収容本数 (缶)	PET コラム数
幅 奥行+扉開き 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
1185 538+10 1830	211	230/230 436/436 166/166 476/476	710	R1234f(1210)	504	8

拡大パネル ヒートポンプ グリーン冷媒
D205XP2YFLEHDP

設置必要奥行 660mm

400本
20セレクション
24押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1 6	11 16	17
2 7	12 17	18
3 8	13 18	19
4 9	14 19	20
5 10	15 20	

20C
5H 15C
5C 5H 10C
10H 10C

□はPET搭載コラム


■押しボタン配列

11	12	13	14	15	16	17	18
6	6	7	8	9	10	10	10
1	1	2	3	4	5		

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量)	収容本数 (缶)	PET コラム数
幅 奥行+扉開き 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
872 650+10 1830	199	260/290 470/500 510/540 510/540	700	R1234f(130)	400	10

拡大パネル ヒートポンプ グリーン冷媒
D246XP2YFLEHDP

設置必要奥行 738mm

496本
24セレクション
24押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1 7	13 19	
2 8	14 20	
3 9	15 21	
4 10	16 22	
5 11	17 23	
6 12	18 24	


24C
6H 18C
6C 6H 12C
12H 12C

□はPET搭載コラム


■押しボタン配列

17	18	19	20	21	22	23	24
9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量)	収容本数 (缶)	PET コラム数
幅 奥行+扉開き 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
872 728+10 1830	215	260/290 470/500 510/540 510/540	830	R1234f(130)	496	12

ヒートポンプ グリーン冷媒
D186XPYFLEHDP

設置必要奥行 740mm

372本
18セレクション
18押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1 7	13	
2 8	14	
3 9	15	
4 10	16	
5 11	17	
6 12	18	

18C
6C 6H 6C
6H 12C 6C
12H 6C

□はPET搭載コラム

■押しボタン配列

13	14	15	16	17	18
7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6

■設置面積新聞紙比



■インパネ寸法



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量)	収容本数 (缶)	PET コラム数
幅 奥行+扉開き 高さ		C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C				
701 730+10 1830	184	250/280 460/490 500/530 500/530	735	R1234f(120)	372	6

ロケーション対応機種

さまざまなロケーションに合わせて設置できる機種です。

拡大パネル ヒートポンプ グリーン冷媒

D183XP2YFLEHDP

設置必要奥行 472mm

366本
18セレクション
36押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1 4	7 10	13 16
2 5	8 11	14 17
3 6	9 12	15 18


18C		
6H	12C	
6C	3H	9C
9H	9C	

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

13	14	15	16	17	18
7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6

■設置面積新聞紙比 ■インパネ寸法



外形寸法(mm)		重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz				年間消費電力(kw/h)	冷蔵種類(投入冷蔵量g)	収容本数(缶)	PETコラム数	
幅	奥行+扉ノズル		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C					
1186	472+0	1830	202	270/300	485/515	525/555	525/555	885	R1234y(130)	366	6

拡大パネル ヒートポンプ グリーン冷媒

D153XP2YFLEHDP

設置必要奥行 472mm

305本
15セレクション
30押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1 4	7 10	13 16
2 5	8 11	14 17
3 6	9 12	15 18


15C		
6H	9C	
6C	3H	6C
9H	6C	

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6

■設置面積新聞紙比 ■インパネ寸法



外形寸法(mm)		重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz				年間消費電力(kw/h)	冷蔵種類(投入冷蔵量g)	収容本数(缶)	PETコラム数	
幅	奥行+扉ノズル		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C					
1030	472+0	1830	181	265/295	480/510	520/550	520/550	865	R1234y(130)	305	6

ヒートポンプ グリーン冷媒 DCメック

F164XP2YFLEHDP

設置必要奥行 548mm

336本
16セレクション
24押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	5	9 13
2	6	10 14
3	7	11 15
4	8	12 16

16C		
4H	12C	
4C	4H	8C
8H	8C	

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

9	10	11	12	13	14	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8

■設置面積新聞紙比 ■インパネ寸法



外形寸法(mm)		重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz				年間消費電力(kw/h)	冷蔵種類(投入冷蔵量g)	収容本数(缶)	PETコラム数	
幅	奥行+扉ノズル		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C					
870	538+10	1830	171	303/338	569/604	361/396	752/787	810	R1234y(190)	336	8

グリーン冷媒 DCメック

F155XPYFLEDP

設置必要奥行 660mm

309本
15セレクション
18押しボタン

■商品投入コラム番号

C	C/H	C/H
1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

15C		
10C	5H	
5C	5H	5C
5C	10H	

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	
1	11	12	13	14	15

■設置面積新聞紙比 ■インパネ寸法



外形寸法(mm)		重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz				年間消費電力(kw/h)	冷蔵種類(投入冷蔵量g)	収容本数(缶)	PETコラム数	
幅	奥行+扉ノズル		C:C:C	C:C:H	C:H:C	C:H:H					
690	650+10	1830	202	282/292	542/552	542/552	787/797	1198	R1234y(140)	309	5

グリーン冷媒 DCメック

F122XP2YFLEDP

設置必要奥行 318mm

264本
12セレクション
20押しボタン

■商品投入コラム番号

C	C/H	
1 3 5	7 9 11	
2 4 6	8 10 12	


12C		
6C	6H	

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8	9	10	11	12				

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)		重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz		年間消費電力(kw/h)	冷蔵種類(投入冷蔵量g)	収容本数(缶)	PETコラム数	
幅	奥行+扉ノズル		C:C	C:H					
1185	318+0	1906	210	340/362	586/604	1435	R1234y(150)	264	4

ヒートポンプ グリーン冷媒

D126XP2YFLEHDP

設置必要奥行 741mm

248本
12セレクション
12押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C
1	7
2	8
3	9
4	10
5	11
6	12


12C	
6H	6C

□ はPET搭載コラム

■押しボタン配列

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

■設置面積新聞紙比



外形寸法(mm)		重量(kg)	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz		年間消費電力(kw/h)	冷蔵種類(投入冷蔵量g)	収容本数(缶)	PETコラム数	
幅	奥行+扉ノズル		C:C	H:C					
592	731+10	1830	163	245/275	485/515	760	R1234y(130)	248	12

災害対応用自販機

災害や緊急事態の発生時に商品を搬出できます。

常温対応 拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷蔵 DCメック 災害救援 100ml

F306XP4YFHBDERK

設置必要奥行 746mm

595本 セレクション 30押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18

30C

12H	18C
12C	6H
18H	12C



■インパネ寸法

299

420

外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量 (kw/h)	冷蔵種類 (投入冷蔵量g)	収容本数 (個/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉ノズル 高さ	280	C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C	774	R1234/I(240)	595	24

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷蔵 DCメック 災害救援 100ml

F366XP2YFHBDERK

設置必要奥行 746mm

714本 セレクション 36押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18

36C

12H	24C
12C	6H
18H	18C



■インパネ寸法

299

420

外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量 (kw/h)	冷蔵種類 (投入冷蔵量g)	収容本数 (個/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉ノズル 高さ	258	C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C	655	R1234/I(240)	714	12

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷蔵 DCメック 災害救援 100ml

F306XP2YFHBDERK

設置必要奥行 746mm

595本 セレクション 30押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18

30C

12H	18C
12C	6H
18H	12C



■インパネ寸法

299

420

外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量 (kw/h)	冷蔵種類 (投入冷蔵量g)	収容本数 (個/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉ノズル 高さ	235	C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C	635	R1234/I(240)	595	12

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷蔵 DCメック 災害救援 100ml

F305XP2YFHBDERK

設置必要奥行 669mm

618本 セレクション 30押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

30C

10H	20C
10C	5H
15H	15C



■インパネ寸法

299

420

外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量 (kw/h)	冷蔵種類 (投入冷蔵量g)	収容本数 (個/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉ノズル 高さ	246	C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C	640	R1234/I(240)	618	10

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷蔵 DCメック 災害救援

F255XP2YFHBDERK

設置必要奥行 669mm

515本 セレクション 25押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

25C

10H	15C
10C	5H
15H	10C



■インパネ寸法

299

420

外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量 (kw/h)	冷蔵種類 (投入冷蔵量g)	収容本数 (個/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉ノズル 高さ	224	C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C	610	R1234/I(240)	515	10

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷蔵 災害救援 100ml

D255XP2YFLHEDER

設置必要奥行 751mm

500本 セレクション 25押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

25C

10H	15C
10C	5H
15H	10C



■インパネ寸法

299

420

外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz	年間消費電力量 (kw/h)	冷蔵種類 (投入冷蔵量g)	収容本数 (個/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉ノズル 高さ	235	C:C:C C:H:C H:C:C H:H:C	580	R1234/I(150)	500	10

ユニバーサル機

全ての人が使用しやすい仕様です。

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック ユニバーサル 100ml

F366XP2YFHBDUVK

設置必要奥行 807mm

714本 36セクション 36押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18

36C		
12H	24C	
12C	6H	18C
18H	18C	

□はPET搭載コラム

■押しボタン配列

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

■設置面積新聞紙比



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz				年間消費電力量 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量g)	収容本数 (個缶/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉深×高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C				
1185 792+15 1830	250	306/336	510/540	245/275	550/580	610	R1234y1(240)	714	12

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック ユニバーサル 100ml

F306XP2YFHBDUVK

設置必要奥行 807mm

595本 30セクション 30押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18

30C		
12H	18C	
12C	6H	12C
18H	12C	

□はPET搭載コラム

■押しボタン配列

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	1	2	3	4

■設置面積新聞紙比



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz				年間消費電力量 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量g)	収容本数 (個缶/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉深×高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C				
1027 792+15 1830	227	304/334	508/538	243/273	548/578	590	R1234y1(240)	595	12

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック ユニバーサル 100ml

F305XP2YFHBDUVK

設置必要奥行 730mm

618本 30セクション 36押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

30C		
10H	20C	
10C	5H	15C
15H	15C	

□はPET搭載コラム

■押しボタン配列

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

■設置面積新聞紙比



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz				年間消費電力量 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量g)	収容本数 (個缶/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉深×高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C				
1185 720+10 1830	238	306/336	510/540	245/275	550/580	595	R1234y1(240)	618	10

拡大パネル ヒートポンプ 超省エネ グリーン冷媒 DCメック ユニバーサル

F255XP2YFHBDUVK

設置必要奥行 730mm

515本 25セクション 30押しボタン

■商品投入コラム番号

C/H	C/H	C
1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

25C		
10H	15C	
10C	5H	10C
15H	10C	

□はPET搭載コラム

■押しボタン配列

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11	12	13	14	15	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

■設置面積新聞紙比



外形寸法 (mm)	重量 (kg)	定格消費電力 (W) 50Hz/60Hz				年間消費電力量 (kw/h)	冷媒種類 (封入冷媒量g)	収容本数 (個缶/本)	PETコラム数
幅 奥行+扉深×高さ		C:C:C	C:H:C	H:C:C	H:H:C				
1027 720+10 1830	216	304/334	508/538	243/273	548/578	565	R1234y1(240)	515	10

省エネ！見やすい！

- LED照明を全機種に標準搭載しています。
- 視認性の高い白色デジタルプライスボタンを全機種に標準搭載しています。



▲コールド販売時



▲ホット販売時

インテリア機に関して

2020年のインテリア機に関しては在庫を持たず F255XP2YFLEHBDP、F305XP2YFLEHBDP を白塗装、インパネキャップを取付改造し出荷致します。ご用命の際は営業担当にご相談ください。

